



1. Неуказанные пред. откл. по ГОСТ 37.001.246-82.
2. Покрытие: Ц 15.хр. Технические требования по ГОСТ 9.301-86; допускается непокpытие в резьбовых отверстиях и отверстиях Н, в местах расположения контактов шириной не более 10 мм в зоне двух отверстий.
④ 3. Допускается покрытие: Грунт ВЛ 0,2, грунт ПК 070, эмаль ЭП 525 два слоя, VI У2, кроме поверхности зубьев и поверхностей Н, Л...
Покрытие поверхностей Л... и зубьев твердосмазочное покрытие ВНИИ.ПП 512. Разнотолщинность покрытия на поверхности Н не более 50 мкм.
4. Допуск овальности поверхностей Е и Н 0,08 (полуразность диаметров).
5. Место клеймения.
6. * - контролировать в приспособлении.
② 7. * 1 - защитить от лакокрасочного покрытия.

8	B.600-18	27.04.18	
4	B.62-17	31.01.17	
3	B.187-14	16.03.14	
	B.344-10	29.06.10	
2	1377-98	10.09.98	
1	340-95	12.02.95	
	101-93	20.01.93	
Изм./лист	н докум.	Подп.	Дата
Разработ	Пескобад	Лисенко	26.01.94
Проб.	Брабкин	Сидоров	26.01.94
Т.контр.			
Н.контр.	Сороочкин	Акулиничев	11.09.17
Утв.	Муромский	Сидоров	3.02.19

КОЛЬЦО
НИЖНЕЕ

Сталь 45
ГОСТ 1050-88 2013

Копировал Швайнс

Лист	Масса	Масштаб
из 1	34,5 г	1:5
Лист	Листов	

ВЧТЕ

Формат А3х3