



1. Неуказанные пред. откл. по ГОСТ 37.001.246-82.
2. Покрытие Ц 15.хр. Технические требования по ГОСТ 9.301-86.
- ① 3. ~~Допускается покрытие Грунт ВЛ-02, грунт АК-070, эмаль ЭП-525, два слоя, VI У2, кроме поверхности Б и отверстий Е. На поверхность В нанести твердосмазочное покрытие ВНИИ НП-512 ТУ 38.101.1031-85.~~  
~~Разнотолщинность покрытия на поверхности Г не более 50 мкм.~~
4. Место клеймения.
5. \* контролировать в рабочем приспособлении.

УЧЕТНАЯ  
КОПИЯ

2	В. 600-18	В. 02.18	73 3579 8154	59034- 9301018
1	В. 62-17	В. 02.17		
	В. 341-10	В. 06.10		
	101-93	28.01.93		
Изм. Лист	Н докум.	Подп. Дата	Кольцо регулировочное	
Разраб.	Пескова	В. 02.18		
Проб.	Бройкин	В. 02.18		
			Лит.	Масса
			Лит	Масштаб
			Лит	Масштаб
Н. контр.	Курицына	В. 02.18	Сталь 45 ГОСТ 1050-88 2053	
Утв.	Мирашкин	В. 02.18		
			ВЦТЕ	
			Формат А2	